

TRI-OSA

YAĞ YAKIT GİDERİCİ-EMİCİ / TOZ

TRI-OSA; Karada, güvertede veya kıyı kesimlerde yağ, yakıt, solvent hidrokarbon veya petrol türevi sızıntıların emilip bertaraf edilmesinde kullanılan toz absorbandır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Doğal madenlerden elde edilmiş toksik olmayan bir üründür.
- Uygulanan sıvı ile reaksiyona girmez eğer varsa yanıcı özelliğini ortadan kaldırır.
- Çok ince partikül yapısının vermiş olduğu avantaj ile pütürlü yüzeylerde dahi sıvı emilimini maksimum düzeyde sağlar.
- Kullanımı kolay ve ekonomiktir.

DOZAJ MİKTARI VE KULLANIM ŞEKLİ

Döküntü miktarı ile aynı oranda (1/1) TRI-OSA sızıntıyı tamamen kapatacak şekilde örtülür. TRI-OSA'nın sızıntıyı 5-10 dk kadar bekleterek emmesi sağlanır. Süpürge vb. ekipman yardımı ile atık yüzeyden toplanmalıdır.

NOT : Emniyet, iş sağlığı ve güvenliği için lütfen kullanmadan önce MSDS raporlarını inceleyiniz.