

TRI-OSD

YAĞ YAKIT GİDERİCİ

TRI-OSD; Yağ, yakıt ve fuel-oil gibi petrol türevi sızıntıları ayrıştırmak ve dağıtmak maksadı ile kullanılan su bazlı konsantre üründür.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Su bazlı üründür, biyolojik olarak doğada parçalanır.
- Mineral yağ, ham yağ, fuel-oil vb. birikintilerin yüksek oranda dağıtıcı ve ayrıştırıcı etkisi vardır.
- Solvent ve diğer toksik maddeler içermez. Biyolojik olarak doğada parçalanır.
- Kullanımı kolay ve ekonomiktir.

DOZAJ MİKTARI VE KULLANIM ŞEKLİ

Kullanım miktarı dökülen yağın veya fuel-oil'in miktarına göre değişkenlik gösterir. Düşük oranlı yağ, yakıt ve fuel-oil birikimlerinde %3-4 oranında seyreltilmiş ürün kullanılır. Daha yüksek oranlı yağ ve fuel-oil için %5-10 oranında seyreltilerek kullanılmalıdır. TRI-OSD sızıntı üzerine püskürtülerek kullanılır. 1 lt kimyasal ortalama 18-20 m² yüzeydeki yağ, yakıt ve fuel-oil için kullanılır.

NOT : Emniyet, iş sağlığı ve güvenliği için lütfen kullanmadan önce MSDS raporlarını inceleyiniz.