

TRIO DISC

SEPERATÖR TEMİZLEYİCİ

TRIO-DISC; Yağ ve yakıt seperatörlerinde oluşmuş olan kireç, yağ ve kir birikintilerinin temizliğinde kullanılan yüzey aktif maddeler ve asitlerin karışımı konsantre üründür.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Yağ ve yakıt seperatörlerinin temizliğinde çok etkindir.
- İçerdiği korozyon inhibitörleri sayesinde uygulandığı yüzeylerde korozyona sebep olmaz.
- Plastik aksamlarda herhangi bir zararı yoktur.
- Alüminyum, çinko, bakır ve galvaniz gibi hassas metallerde kullanıma uygun değildir. Demir, dökme ve çelik gibi disklerde kullanıma uygundur.
- Pas ve pas lekeleri ile birlikte yağ, gres ve karbon birikintilerini aynı anda çözebilme özelliğindedir.

DOZAJ MİKTARI VE KULLANIM ŞEKLİ

Kirlilik miktarına bağlı olarak ürün konsantre veya %20 oranına kadar seyreltilerek kullanılabilir. Hazırlanan solüsyon 60°C'ye kadar ısıtılması temizlik işlemini hızlandıracaktır. Maksimum %20 oranında hazırlanan solüsyona parçalar daldırılmalı ve kirlilik miktarına bağlı olarak 1-2 saat süre ile bekletilmelidir. Temizlik sonrasında bol su ile durulama ve nötralizasyon işlemi yapılmalıdır.

NOT : Emniyet, iş sağlığı ve güvenliği için lütfen kullanmadan önce MSDS raporlarını inceleyiniz.