

TRIO CND/OX

BUHAR KAZANI ve KONDENS HATTI OKSİJEN TUTUCU

TRIO-CND/OX; Su içerisinde çözülmüş halde bulunan oksijeni ve karbondioksiti nötrale eden sıvı formda bir katalizördür. TRIO-CND/OX düşük basınçtan yüksek basınca kadar çalışan tüm buhar ve kaynar su kazanlarında rahatlıkla kullanılabilir. Kondens hatları, besi suyu, kazan ve buhar hatlarında korozyon önleyici olarak kullanılan oksijen tutucudur. Ferrous ve non-ferrous oksitlerle reaksiyona girerek pası (Fe O), Fe O'e dönüştürür ve magnetit tabaka oluşturur. Metal yüzeylerini korozyon oluşumuna karşı koruma altına alır. Sudaki iletkenlik ve TDS (toplam çözülmüş katı madde miktarı) değerlerine tesir etmez. İdeal dozaj yeri, besi pompası emişi ya da çıkışıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Düzenli kullanımda delinme, patlama ve tıkanmaları engeller, bakım masraflarını minimum seviyede tutar.
- Düzenli kullanımda kondens hatlarında korozyon ve delinmeleri önleyerek enerji tasarrufu sağlar.
- Düzenli kullanımda buhar kalitesini maksimum da tutarak buharın verimini artırır.
- Düzenli kullanımda enerji maliyetlerini azaltır.
- Bakım ve işletme maliyetlerini düşürür.

DOZAJLAMA MİKTARI VE KULLANIM ŞEKLİ

Sistem içerisinde TRIO-CND/OX hiç uygulanmadıysa 48 saat süresince 1 ton su için 300 gr. TRIO-CND/OX dozajlanmalıdır. Bu süre bitiminde günlük 1 Kg. kimyasal kullanılmalıdır. Sürekli dozaj prensibi ile uygulanmalıdır.

NOT : Emniyet, iş sağlığı ve güvenliği için lütfen kullanmadan önce MSDS raporlarını inceleyiniz.