

TRIOYAK-8050

AKARYAKIT KATKI MADDESİ – ŞARTLANDIRICI

TRIOYAK-8050; Ağır yakıtların sistemde oluşturduğu slaç'ı çözüp yakıtı karıştırma özelliğine sahiptir. Tüm yakıt sistemi boyunca yakıtı homojen tutarak yanmaya hazır kararlı bir yakıt sağlayarak çamur miktarını azaltır. Eskiden kullanılmış olan HSFO yakıtlardan VLSFO yakıtlara geçişte yakıt uyumluluğu ve stabilitenin sağlanmasına yardımcı olur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- HSFO ve VLSFO yakıt karışımlarını stabilize ederek uyumluluk sorunlarını azaltır.
- Çamur oluşumlarını dağıtır ve yeni oluşumları engeller.
- Yakıt bileşenlerini disperse ederek yanma kalitesini artırır.
- Yakıt içerisinde etkili bir korozyon inhibitörüdür. Metal yüzeylerde aşınmayı önler.
- Vanadyum, sülfür ve sodyum gibi depozitleri azaltır.
- Yakıt sistemindeki tüm hatları temiz tutar ve korozyona karşı korur. Parça ve ekipmanların bakım zamanını uzatır.

DOZAJ MİKTARI VE KULLANIM ŞEKLİ

Yakıt boru hattından dozaj pompası yardımı ile düzenli olarak verilmelidir. Eğer bu yöntem mümkün değil ise yakıt tanklara alınmadan önce doğrudan akaryakıt tankına dökülmelidir.

TRIOYAK-8050 kullanım miktarı 25 ton yakıt için 1 lt'dir.

NOT : Emniyet, iş sağlığı ve güvenliği için lütfen kullanmadan önce MSDS raporlarını inceleyiniz.