

TRIO HARDNESS CONTROL / P

KAZAN SUYU KIŞIR ÖNLEYİCİ - TOZ

TRIO-HARDNESS CONTROL; Alçak ve yüksek basınçlı kazan sularında kalsiyum ve magnezyum sertliğini çöktürmek ve fosfat kontrolü sağlamak amacıyla kullanılan sıvı üründür. TRIO-HARDNESS CONTROL dozajlanması ile kazan suyundaki kalsiyum ve magnezyum tuzları yapışkan olmayan ve yumuşak çamura dönüştürülerek blöf yardımıyla kazan dışarısına çıkartılır. TRIO-HARDNESS CONTROL sodyum fosfat türevidir olup TRIO-ALKALINITY CONTROL ile rahatlıkla kullanılabilir. 40-50°C sıcaklık sağlanarak 20 ölçek saf suya (kondensat, damıtık su vs) bir ölçek TRIO-HARDNESS CONTROL katılarak çözülme sağlanır ve hazırlanan solüsyon sisteme dozajlanmaya hazır hale getirilir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Düzenli kullanımda kışır oluşumunu önleyerek yakıt sarfiyatını azaltır, kazan verimini artırır.
- Düzenli kullanımda bakım ve işletme maliyetlerini düşürür.
- Kazan ekipman ve parçalarının ömrünü uzatır.

DOZAJLAMA MİKTARI VE KULLANIM ŞEKLİ

TRIO-HARDNESS CONTROL dozajı, besi suyu kalitesine ve kazan basıncına göre değişiklik gösterir. Kazan suyunda herhangi bir fosfat uygulaması yapılmamış ise ilk dozaj 1 ton su için 30-80 gr. arasındadır. Sürekli dozaj ise 1 ton besi suyu için 10-25 gr. dır. Ürün, dozaj pompası yardımı ile stim dramına, su dramına veya ekonomizer girişine dozajlanabilir. Sürekli dozaj prensibi ile uygulanmalıdır.

NOT : Emniyet, iş sağlığı ve güvenliği için lütfen kullanmadan önce MSDS raporlarını inceleyiniz.