

TRIOCAR-333

SOLVENT BAZLI KARBON ÇÖZÜCÜ

TRIOCAR-333; Motor pompaları, dizel makine pistonları, yağ pompaları, yağ filtreleri, valflerde vb. oluşan karbon birikintilerinin içine işleyerek yumuşatan solvent bazlı konsantre üründür.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Karbon birikintilerini hızla çözer ve mekanik temizliğe ihtiyaç bırakmaz.
- Ürün birkaç temizlik için yeniden kullanılabilir. Aynı çözelti etkinliğini yitirene kadar kullanılabilir.
- Temizlik sonrası kalıntı bırakmaz. Emülsifiye edici özelliindedir.
- Kullanımı basit ve ekonomiktir.
- Her türlü metal cinsinde kullanılabilir. Korozif değildir.

DOZAJ MİKTARI VE KULLANIM ŞEKLİ

TRIOCAR-333 kullanım şekli: Fırçalama-püskürtme ve daldırma yöntemleridir. Temizlik işlemi esnasında uygun havalandırma şartları sağlanmalıdır.

Fırçalama Yöntemi: Plastik olmayan bir fırça yardımı ile veya püskürtme aparatı ile parçalar kimyasal ile nüfus ettirilir. Fırçalama yapılarak mekanik etki sağlanır. Mekanik ve kimyasal etki ile çözünen birikintiler durulama yardımı ile ortamdan uzaklaştırılır. Temizlik sonrası hava ile kurutma yapılmalıdır.

Daldırma Yöntemi: Konsantre haldeki kimyasal içerisine temizlenecek parça ve ekipmanlar daldırılır. 1-2 saat süre ile daldırma banyosunda bekletilir. Temizlik işlevi sonrası hava ile kurutma yapılmalıdır. 50-55 °C'ye kadar ısıtma imkanı mevcuttur.

NOT : Emniyet, iş sağlığı ve güvenliği için lütfen kullanmadan önce MSDS raporlarını inceleyiniz.